



[产品](#) [企业](#) [招商](#) [外贸求购](#) ^{beta}

中国第一企业搜索引擎

[产品导航](#) [企业导航](#) [惠广告](#)

网络114 [免费发布产品](#) [免费发布求购](#)

您的位置: [网络114](#) > [产品库](#) > [工业](#) > [传输、交换设备](#) > [其他传输、交换设备](#) > WCDMA MODEM终端

WCDMA MODEM终端



价格: 1元/台

对象客户:

产品卖点: [咨询该企业](#)

公司荣誉:

供应商: 厦门四信通信科技有限公司营销部

[点击查看联系方式](#)

[请供应商联系我](#) | [进入公司商铺](#)

- | | |
|----------|----------|
| 1 古典灯具 | 13 特种电缆 |
| 2 最好的灯具 | 14 回收电缆 |
| 3 流量计 | 15 橡胶电缆 |
| 4 时尚灯具 | 16 家装电线 |
| 5 电子称 | 17 绿化苗木 |
| 6 测试仪器 | 18 医疗器械 |
| 7 金属探测器 | 19 鼻炎治疗仪 |
| 8 电子台秤 | 20 肉牛养殖 |
| 9 光电传感器 | 21 室内装修 |
| 10 低压变频器 | 22 丰胸 |
| 11 电子屏幕 | 23 美容 |
| 12 进口发电机 | 24 特价电脑 |

产品详情

厦门四信WCDMA MODEM (F1403 WCDMA/HSDPA/HSUPA MODEM) 是一种物联网无线数据终端, 利用公用 WCDMA/HSDPA/HSUPA网络为用户提供无线长距离数据传输功能。

该产品采用高性能的工业级无线模块, 提供RS232接口, 可直接连接串口设备, 实现短信和拨号上网功能。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业, 如智能电网、[智能交通](#)、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

WCDMA MODEM产品特点

工业级应用设计

- u 采用高性能工业级无线模块
- u 金属外壳, 保护等级IP30。金属外壳和系统[安全隔离](#), 特别适合于工控现场的应用
- u 宽电源输入 (DC 5~35V)
- u 稳定可靠
 - u RS232接口内置15KV ESD保护
 - u SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
 - u 电源接口内置反相保护和过压保护
 - u 天线接口防雷保护 (可选)

标准易用

- u 提供标准RS232接口, 可直接连接串口设备
- u 提供功能强大的拨号软件, 保证终端永远在线
- u 提供功能强大的短信收发[工具软件](#)

产品推荐



[固线器](#)



[国产AV6413光时域反射仪](#)



[养老院呼叫系统](#)



[四六九孔方管](#)

联系电话: 0316-7395999

廊坊市腾飞通信工具

u 支持标准AT命令

功能强大

u 支持短信和拨号上网功能

u 支持中英文短信

u 支持APN/VPDN

厦门四信WCDMA MODEM产品规格

无线参数

项 目	内 容
无线模块	工业级无线模块
标准及频段	支持UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA 850/1900/2100MHz三频，可选 850/900/1900/2100MHz四频 支持GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GPRS/EDGE CLASS 12
理论带宽	HSUPA： 5.76Mbps (上行) / HSDPA： 7.2Mbps (下行)/UMTS： 384Kbps (DL/UL)
发射功率	<24dBm
接收灵敏度	<-109dBm

接口类型

项 目	内 容
串口	1个RS232串口（DB9M插座），内置15KV ESD保护，串口参数如下： 数据位：5、6、7、8位 停止位：1、1.5、2位 校验：无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 串口速率：110~230400bits/s
指示灯	具有电源、通信及在线指示灯
天线接口	标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口	标准的抽屉式用户卡接口，支持1.8V/3V SIM/UIM卡，内置15KV ESD保护
电源接口	标准的3芯火车头电源插座，内置电源反相保护和过压保护

供电


项 目	内 容
标准电源	DC 12V/1.5A
供电范围	DC 5~35V
通信电流	<200mA (12V)

物理特性

项 目	内 容
外壳	金属外壳，保护等级IP30。外壳和系统安全隔离，特别适合工控现场应用
外形尺寸	91x58.5x22 mm（不包括天线和安装件）
重量	195g

其它参数

项 目	内 容
工作温度	-25~+65°C（-13~+149°F）



过道警示管



EXFO光时域反射
仪FTB-200



行业微博

冬天锅炉不好，用磷酸三钠清洗。

发起人：葫芦岛金顺物资销

东莞美诚达工厂设备厂 动力部份

发起人：东莞美诚达电子设



相关百科

纯碱的用途与注意事项

磷酸三钠的制备方法

氯化亚铁得主要用途

元明粉的用途及作用

草酸的用途及作用

水帘柜的概述和工作原理

来网络114推广您的产品

中国第一企业搜索引擎

www.net114.com

扩展工作温度	-30~+75°C (-22~+167°F)
储存温度	-40~+85°C (-40~+185°F)
相对湿度	95%(无凝结)

0

 联系方式（温馨提示：网上交易可能存在风险，价格过低、内容中只留手机号码、无实体地址等情况均要谨慎！）

厦门四信通信科技有限公司营销部

陈雪芳

手 机：18030069925

（联系我时请说在网络114看到的!）

地 址：福建省厦门市思明区软件园二期观日路44号3层

公司主页：<http://fourfaith0507.net114.com/>

请供应商联系我 | [进入公司商铺](#)

手机拍摄二维码电子名片



[用手机上的二维码软件拍摄上方二维码](#)

 供应其他传输、交换设备的供应商

葫芦岛金顺物资销售有限公司 

葫芦岛金顺物资销售有限公司,主要销售元明粉（无水硫酸钠），

东莞美诚达电子有限公司 

东莞美诚达设备厂是一家长期从事流水线生产厂商。厂房面积约1

福州三永科创电子有限公司 

福州三永科创电子有限公司是一家专注于并致力于自动识别产

深圳市天鹰安防设备有限公司 

深圳市天鹰安防设备有限公司 ShenZhen TianYing security

万源市金达煤矿设备商贸有限责任公司 

万源金达通讯有限公司是(常熟市煤矿通讯设备有限公司西南地区

北京通纳监控柜监控杆制造厂 

北京通纳监控柜监控杆制造厂是一家集开发、生产及销售各种高档

 相关搜索

安防/通信设备	网络设备	传输、交换设	通信设备	无线微波设备	无线网络设备	天线
网络管理、安	广播电视设备	综合布线	网络交换机	磁盘阵列	网关	VPN
设备	防火墙	路由器	中继器	网卡	网络测试设备	转换器/切换器

 相关产品

TD-8700R RS232-GPRS转换器

SC型阴阳式光纤衰减器型号

LC型阴阳式光纤衰减器,光纤衰减器型号

FC型阴阳式光纤衰耗器

FC型法兰式光纤衰减器价格

厂价直销天馈系统各型号功分器

FC/LC型衰减器 最新价格

LC型法兰式光纤衰减器型号

SC法兰式光纤衰减器

C2000 N2A1 TCP/IP转485, RS485转以太网

C2000 MD44 开关量转RS485, 4路输入4路输出

网络转232, 串口服务器

[网络114首页](#) [企业黄页](#) [产品黄页](#) [最新产品](#) [最新加入企业](#) [推荐产品](#) [推荐企业](#) [免费登记企业](#) [免费发布产品](#)

[关于网络114](#) [企业推广](#) [创新中心](#) [网站地图](#) [帮助中心](#) [联系网络114](#)

