

文档编号	文档版本	密 级
	1.0.0	

F3A34S LTE/EVDO WIFI ROUTER 技术规范




简介

F3A34S LTE/EVDO WIFI ROUTER 是一种物联网无线通信路由器，利用公用 LTE/EVDO 网络为用户提供无线长距离数据传输、多媒体信息发布及存储功能。

该产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供 1 个 RS232（或 RS485/RS422）、4 个以太网 LAN、1 个以太网 WAN 以及 2 个 WIFI 接口，可同时连接串口设备、以太网设备和 WIFI 设备，实现数据透明传输和路由功能。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业，如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动 POS 终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。



产品特点

工业级应用设计

- ◆ 采用高性能工业级无线模块
- ◆ 采用高性能工业级 32 位通信处理器
- ◆ 支持低功耗模式，包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式（仅特殊版本支持）
- ◆ 采用金属外壳，保护等级 IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用
- ◆ 宽电源输入（DC 5~35V）

稳定可靠

- ◆ WDT 看门狗设计，保证系统稳定
- ◆ 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线
- ◆ 以太网接口内置 1.5KV 电磁隔离保护
- ◆ RS232/RS485/RS422 接口内置 15KV ESD 保护

- ◆ SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护
- ◆ 电源接口内置反相保护和过压保护
- ◆ 天线接口防雷保护（可选）

标准易用

- ◆ 提供标准 RS232（或 RS485/RS422）、以太网和 WIFI 接口，可直接连接串口设备、以太网设备和 WIFI 设备
- ◆ 提供标准有线 WAN 口（支持标准 PPPOE 协议），可直接连接 ADSL 设备
- ◆ 智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态
- ◆ 提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理（可选）
- ◆ 使用方便，灵活，多种工作模式选择
- ◆ 方便的系统配置和维护接口（包括本地和远端 WEB 和 CLI 方式）

功能强大

- ◆ 支持多媒体信息发布功能。
- ◆ 支持信息数据存储功能。
- ◆ 支持 WIFI portal 认证，及基于连接的 Qos 控制。
- ◆ 支持接入访问控制，本地存储可用于推送广告，广告内容支持文字、图片、FLASH、流媒体等内容。
- ◆ 支持多种 WAN 连接方式，包括静态 IP、DHCP、L2TP、PPTP、PPPOE、3G/4G。
- ◆ 支持 LTE/EVDO 和有线 WAN 双链路智能切换备份功能（可选）。
- ◆ 支持 VPN client（PPTP、L2TP、OPENVPN、IPSEC 和 GRE）（注：仅 VPN 版支持）
- ◆ 支持 VPN sever（PPTP、L2TP、OPENVPN、IPSEC 和 GRE）（注：仅 VPN 版支持）。
- ◆ 支持远程管理、SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD、HTTPS 等功能。
- ◆ 支持本地和远程在线升级，导入导出配置文件。
- ◆ 支持 NTP，内置 RTC。
- ◆ 支持国内外多种 DDNS。

- ◆ 支持 VLAN，MAC 地址克隆，PPPoE 服务器。
- ◆ WIFI 支持 802.11b/g/n，WIFI 支持最高 300Mbps 速率，支持 WIFI AP、AP Client、中继器、中继桥接和 WDS 等多种工作模式（可选）。
- ◆ WIFI 支持 WEP、WPA、WPA2 等多种加密方式，支持 RADIUS 认证，MAC 地址过滤等功能。
- ◆ 支持多种上下线触发模式，包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式。
- ◆ 支持 APN/VPDN。
- ◆ 支持多路 DHCP server 及 DHCP client，DHCP 捆绑 MAC 地址，DDNS，防火墙，NAT，DMZ 主机，QoS，流量统计，实时显示数据传输速率等功能。
- ◆ 支持 TCP/IP、UDP、FTP（可选）、HTTP 等多种网络协议。
- ◆ 支持 SPI 防火墙，VPN 穿越，访问控制，URL 过滤，等功能。
- ◆ 定时开关机，定时上下线功能。

产品规格

无线参数

项 目	内 容
无线模块	工业级无线模块
标准及频段	支持 LTE 700MHz 支持 CDMA 1XRTT/EVDO 800/1900MHz
理论带宽	LTE(下行速率 100Mbps，上行速率 50Mbps) CDMA2000 1X EVDO Rev A (下行速率 3.1Mbps，上行速率 1.8Mbps)
发射功率	<24dBm
接收灵敏度	<-93.3dBm

WIFI 无线参数


项 目	内 容
标准及频段	支持 IEEE802.11b/g/n 标准。
理论带宽	IEEE802.11b/g: 最高速率达 108Mbps IEEE802.11n: 最高速率达 300Mbps
安全加密	支持 WEP、WPA、WPA2 等多种加密方式，可选 WPS 功能
发射功率	21.5dBm (11g)，26dBm (11b)
接收灵敏度	<-72dBm@54Mbps

硬件系统

项 目	内 容
CPU	工业级 32 位通信处理器
FLASH	8MB（可扩展至 64MB）
SDRAM	64MB
TF 卡	32GB（可扩展至 64GB）

接口类型

项 目	内 容
WAN 接口	1 个 10/100M 以太网口（RJ45 插座），自适应 MDI/MDIX，内置 1.5KV 电磁隔离保护
LAN 接口	4 个 10/100M 以太网口（RJ45 插座），自适应 MDI/MDIX，内置 1.5KV 电磁隔离保护
串口	1 个 RS232 串口（或 RS422/RS485），内置 15KV ESD 保护，串口参数如下： 数据位：5、6、7、8 位 停止位：1、1.5(可选)、2 位 校验：无校验、偶校验、奇校验、SPACE(可选)及 MARK 校验(可选) 串口速率：2400~115200bits/s
指示灯	具有“Power”、“System”、“Online”、“Alarm”、“TF”、“WAN”、“WIFI”、“信号强度”等指示灯
天线接口	WCDMA：1 个标准 SMA 阴头天线接口，特性阻抗 50 欧 WIFI：2 个标准 SMA 阳头天线接口，特性阻抗 50 欧
SIM/UIM 卡接口	标准的抽屉式用户卡接口，支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡，内置 15KV ESD 保护
TF 卡接口	标准的弹式 TF 卡接口，支持各种 TF 卡
电源接口	标准的 4 芯 5569 车载电源插座，内置电源反相保护和过压保护
Reset 复位按钮	通过此按钮，可将 ROUTER 的参数配置恢复为出厂值



供电

项 目	内 容
标准电源	DC 12V/1.5A
供电范围	DC 5~35V
通信电流	<450mA (12V)

物理特性

项 目	内 容
外壳	金属外壳，保护等级 IP30。外壳和系统安全隔离，特别适合工控现场应用
外形尺寸	206x135x28 mm (不包括天线和安装件)

重量	790g
----	------

其它参数

项 目	内 容
工作温度	-35~+75°C (-31~+167°F)
储存温度	-40~+85°C (-40~+185°F)
相对湿度	95%(无凝结)